

## PRODUKTDATA

# SUPER KÆDEOLIE TEC 2005

## BESKRIVELSE

**TEC 2005** er en moderne kædeolie, fremstillet til effektiv indtrængning og smøring mellem kædedrivpinden og bøsningen på både lette og grove kæder.

**TEC 2005** indeholder højtryksadditiver samt TEC 2000 EP friktionsnedsættende olieadditiv.

**TEC 2005** leveres i løs vægt og på 400 ml spray.

## FORDELE

**TEC 2005** giver med den kendte Danco Oil TEC 2000 teknologi en smørefilm ud over det sædvanlige, idet en smørefilm uden faste partikler binder sig på metaldelene og bevirker optimal smørefilm mellem de bevægelige dele.

- \* nedsætter friktion og slitage.
- \* er særlig god ved svær belastning og hvor der er tale om vanskelige miljøer.  
Eksempelvis vådområder.
- \* har god indtrængningsevne og vedhæftningsevne.

**TEC 2005** er velegnet for ekstremt store belastninger f.eks., gaffeltruck kæder.

## ANVENDELSESOMRÅDER

**TEC 2005** kan med fordel anvendes på både lette og grove kæder, samt på steder som kræver ekstraordinær god smøring.

## TYPISKE ANALYSEDATA

Flammepunkt °C, COC (ASTM D92) over	150	
Kinematisk viskositet 40 °C mm <sup>2</sup> /s	82,7	
Kinematisk viskositet 100 °C mm <sup>2</sup> /s	12,1	
Viskositetsindeks (ASTM D2270)	141,0	
T.A.N. mg KOH/g (ASTM D664)	2,8	
Massefylde ved 15 °C, kg/l		0,883
Fyldepunkt basisolie- °C	-42	