

PRODUKTDATA

TEC 2010 CONDITIONER

Benzin+ • Diesel+

BESKRIVELSE:

Tec 2010 er et flydende tilsætningsmiddel til autodiesel, fyringsolie og benzin.

Tec 2010 kan med fordel anvendes for at fjerne og modvirke tilsodning af dyser, samt at give optimal smøring af brændstofpumpe, karburator og indsprøjtningssystem. Produktet blander sig helt med brændstoffet.

Tec 2010 vil, med sin tilstedeværelse, virke som stabilisator for tændingen og forbrændingen. Ikke mindst i perioder med lave temperaturer. I disse perioder tilsættes dieselbrændstoffet ofte petroleum og andre additiver for at hindre udskillelse af parafiner.

Tec 2010 forhindrer isdannelse i brændstofsyste­mer på benzinmotorer.

FORDELE:

- * Blander sig helt med autodiesel, fyringsolie og benzin og yder optimal smøring af brændstofpumpe og renholder dyser og tændrør.
- * Giver lettere koldstart.
- * Hindrer dannelse af svovlsyre.
- * Forebygger korrosion og rust.
- * Reducerer dannelse af stabelfibre ved lave driftstemperaturer og den efterfølgende filtertilstopning i dieslbiler.
- * Reducerer risiko for dieselpest (Svampevækst).
- * Giver renere forbrænding (Mindre forurening).
- * Reducerer brændstofforbrug.
- * Giver øget motoreffekt samt
- * Mere lydløs motorgang.

PRODUKTDATA

TEC 2010 CONDITIONER

Benzin+ • Diesel+

ANVENDELSESOMRÅDE:

- * Diesel- og benzinmotorer
- * Entreprenørmateriel
- * Transportmateriel
- * Landbrug og skovbrug
- * Skibsmotorer

BRUGSANVISNING:

Tilsæt: 100 ml. pr. 100 liter autodiesel/fyringsolie

Tilsæt: 50 ml. pr. 100 liter autobenzin

TYPISK ANALYSEDATA:

Flammepunkt, COC °C	16,0
Kogepunkt °C	84,0
Massefylde v/20°C	0,880
TAN mg KOH/g	0,22
PH værdi	5 - 7